



| Pos. | Codice | Descrizione | Materiale | Qta' | Pos. | Codice | Descrizione | Materiale | Qta' | |
|------|--------------|--|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | RYIT1BE5CC25 | PIASTRA 5 VIE MECC. W-TOUCH SERIGRAFATA | | 1 | 18* | RYIT1B90ZZ02 | BICCHIERE CONTENIMENTO CLICK CLACK W-TOUCH | PVC | 2 | |
| 2 | RZIT1B89ZZ05 | CANOTTO PVC PER CONTENIMENTO MOLLA PULSANTE CLICK-CLACK W-TOUCH | Delrin | 5 | 19 | RTVI283II | VITE INOX A2 M4X40 TCEI UNI-5931 ISO-4762 DIN-912 | Acciaio | 4 | |
| 3 | RYIT1B89CC05 | PULSANTE ON-OFF W-TOUCH | Brass - CW617N | 5 | 20 | RZIT1B98ZZ01 | GRANO DI SERRAGGIO PIASTRA A PARETE WATT/W-TOUCH | AISI 304L | 2 | |
| 4 | RTGF201ZZ | GACO PSP 11.6505.0190 SEDE 45X37X3.5 A+P | Pastica ABS, impatto medio | 5 | 21 | RYIT2B89ZZ14 | PERNO DI SERRAGGIO PIASTRA W-TOUCH LUNGO | Brass - CW617 N | 1 | |
| 5* | RTML112ZZ | MOLLA INOX FILO D.=1,2 CONICA D.=37,3/34 L=26 PASSO=5,9 TERMINALI CHIUSI | Stainless Steel A2 | 5 | 22 | RZIT2B86IG10 | DIMA DISTANZIALE MONTAGGIO WATT | Acciaio inossidabile, 316 | 1 | |
| 6 | RYIT1B89ZZ21 | TAPPO PER CANOTTO CONTENIMENTO MOLLE CLICK-CLACK | Delrin | 5 | 23 | RTG0464ZZ | O-RING IN NBR 75 SHORE D.INT.=39,5 D.CORDA=2,50 | NBR | 1 | |
| 7 | RTVI285II | Vite TCEI M3x5 | Stainless Steel A2 | 5 | 24 | RZIT1B89ZZ10 | GUARNIZIONE IN POM W TOUCH ANTI RUMORE | POM | 5 | |
| 8 | RTVI139ZZ | VITE INOX M4X6 TESTA CILIN. CAVA ESAGONALE NESSUNA FINITURA | Stainless Steel A2 | 20 | 25 | RTG0172ZZ_stirato | O-RING IN NBR 70 . 5/PSF D.INT.= 34,00 D.CORDA=1,50 | NBR | 2 | |
| 9 | RYIT1B91ZZ08 | PERNO DI SERRAGGIO PIASTRA A PARETE WATT/W-TOUCH | Brass - CW617N | 1 | 26 | RZIT2BE6ZZ22 | GUARNIZIONE ADESIVA PIASTRA WATT 4 SELETTORI C/ DOCC | PLZ | 1 | |
| 10 | RZIT1B90ZZ02 | PARTE SUPERIORE CLICK CLACK | Alluminio, 1060 | 2 | 00 04/12/2023 Emissione GS | | | | | |
| 11 | RZIT1B90ZZ01 | PARTE INFERIORE CLICK CLACK | Alluminio, 1060 | 2 | Rev. | Data Date | Descrizione Description | Disegnato Drawn | Controllato Checked | Approvato Approved |
| 12 | RTML111ZZ | MOLLA INOX FILO D=0,9 CILINDR. D.I.8,4 L.48,9 PASSO=3,9 TERMINALI CHIUSI | Stainless Steel A2 | 2 | DESCRIZIONE / DESCRIPTION | | | | | |
| 13 | RTML113ZZ | GANCIO CORDA Ø1,3 PER CLICK CLACK SERIE W-TOUCH/WATT | Stainless Steel A2 | 2 | PARTE ESTERNA 5 VIE MECCANICA W-TOUCH | | | | | |
| 14 | RTML114ZZ | ANELLO DI SICUREZZA FILO 0.6 | Stainless Steel A2 | 2 | CODICE ARTICOLO / ITEM CODE | | | | | |
| 15 | RYIT1B90CC05 | MANIGLIA REGOLAZIONE PORTATA E TEMPERATURA SERIE W-TOUCH | Brass - CW617N | 2 | RWIT1BE5CC01 | | | | | |
| 16 | RZIT2B89ZZ07 | CAMICIA DI GUIDA | Delrin | 2 | PESO PARZIALE / PARTIAL WEIGHT | | | | | |
| 17 | RTVI150II | VITE INOX TESTA CILINDRICA C.E. M3X5 ACCIAIO INOX | Acciaio | 4 | 0,000 kg | | | | | |

Le informazioni contenute nel disegno sono riservate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento o parte di esso da parte di qualsiasi soggetto è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Information contained in this drawing are reserved. Any diffusion, distribution and/or copy of complete or part of this document by anyone is prohibited, according to art. 616 c.p., D.Lgs. n. 196/2003.

RUBINETTERIE
tremme

Via E. Mattei, 10
53041 Asciano (SI) ITALY
Tel. 0577/718293 - Fax 0577/719350
www.rubinetterie3m.it